ANWENDUNGSHINWEISE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/2 IFTH www.oeko-tex.com

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/3 IFTH www.oeko-tex.com

VelCut Evo

VelCut Evo ist ein hochqualitativer heißsiegelfähiger Plotterflock. Seit Jahren einer unserer Bestseller. Sehr leicht zu schneiden und zu entgittern und in vielen brillanten Farben verfügbar.

EIGENSCHAFTEN:

Viskose Flockfasern	500µ	Baumwolle, Polyester, Mischgewebe. Wenig geeignet für Nylon oder andere beschichtete Textilien.	60°C

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:

Messer 45 - 60°	Niedrig/ mittel	30 - 40 cm/s

TRANSFERBEDINGUNGEN:

160 °C	10 - 15 s	Niedrig/ mittel	Warm abziehen

1. Gespiegelt schneiden

2. Motiv entgittern

3. Motiv transferieren

4. Träger abziehen, fertig !

▶ VERPACKUNG

50 cm	25 m
50 cm	10 m
50 cm	5 m

White 01, Lemon Yellow 02, Electric Red 04, Bordeaux 17, Pink 27, Magenta 21, Dark Pink 28, Lavender 29, Sky Blue 15, Blue 32, Royal Blue 09, Navy 07, Khaki 37, Light Grey 19, Cool Grey 11, Dark Grey 39, Anthracite 18 und Black 06 sind geprüft und erfüllen die Anforderungen der **EN71-3 + A1 (2021).** Zertifizierung für weitere Farben auf Anfrage.

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 36 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

sef TEXTILE

VERFÜGBARE FARBEN

VelCut Evo

- WHITE 01
- LEMON 02 — P 109 C
- SUNNY YELLOW 03 — P 137 C
- ORANGE 12 — P 172 C
- ELECTRIC RED 04 — P 185 C
- RED 05 — P 200 C
- DARK RED 26 — P 1797 C
- BORDEAUX 17 — P 7421 C
- PINK 27 — P 708 C
- MAGENTA 21 — P 214 C
- DARK PINK 28 — P 708 C
- LAVANDER 29 — P 2635 C
- PURPLE 30 — P 259 C
- DARK PURPLE 31 — P 669 C
- MINT 34 — P 318 C
- SKY BLUE 15 — P 305 C
- TURQUOISE 20 — P 3125 C
- BLUE 32 — P 7704 C
- PACIFIC BLUE 08 — P 287 C
- ROYAL BLUE 09 — P 281 C
- NAVY BLUE 07 — P 289 C
- ANIS 35 — P 380 C
- LIME GREEN 23 — P 375 C
- LIGHT GREEN 36 — P 7738 C
- GREEN 10 — P 341 5 C
- KHAKI 37 — P 5743 C
- BEIGE 16 — P 712 C
- BROWN 22 — P 478 C
- CHOCOLATE 14 — P 412 C
- LIGHT GREY 19 — P 422 C
- COOL GREY 11 — P COOL GRAY 9 C
- DARK GREY 39 — P 432 C
- ANTHRACITE 19 — P 432 C
- BLACK 06 — P HEXACHROME BLACK C
- NEON YELLOW — P 809 C
- NEON BRIGHT ORANGE — P 804 C
- NEON ORANGE — P 805 C
- NEON PINK — P 807 C
- NEON BLUE — P 901 C
- NEON GREEN — P 802 C

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 36 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

Modifié 01/2024