

EasyColor™

Direct to Vinyl (DTV™)

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	100 µ	nicht rückklebend	

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe, Elastan (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	45°	50 gf	20 cm/Sek.	15 Sek.	155°C (311°F)	medium (2,5/3,5 Bar)	warm

- Das Material bedrucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen
- Das Design per Hand vorsichtig vom Träger entfernen - oder mit Hilfe von TTD Advanced
- Ohne TTD = die Unterplatte vorwärmen für 5 Sek. / 155°C**
- Das Design auf dem Textil positionieren (**ohne TTD = mit Backpapier abdecken)
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen und das TTD/Backpapier warm entfernen
- Für Craft Anwendungen:
 - Den Ausdruck für 5 Minuten trocknen lassen
 - Einstellungen Juliet: 45° Klinge, Andruck: 6 +, Geschwindigkeit: 10
 - Silhouette: Klinge 3, Andruck 3, Geschwindigkeit 8 - Einstellungen Cricut: Everyday / Iron on
 - Bügeleisen: Einstellung "Seide/Silk", das Transfer mit Backpapier abdecken, für 90 Sekunden bügeln (Bsp. DIN A5)
 - und das Backpapier warm abziehen

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Einteilige Grafiken lassen sich ohne Applikationstape verarbeiten
- Für fast alle gängigen Inkjet-Systeme geeignet
- Wahlweise glänzendes oder mattes Finish (silikonisiertes Papier / Backpapier)
- Sehr schnelles/einfaches Entgittern

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!
*Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Desktop-Druckern (Tintenstrahl) und Tinten, empfehlen wir, nach dem Transfer auf weißen oder hellen 100% Baumwoll-Textilien, eine 40°C Wäsche (nicht auf Links!) von mindestens 60 Minuten durchzuführen, bevor das Textil getragen wird. Für optimale Druckergebnisse, empfehlen wir Tintenstrahl-Drucker von Canon, HP und Brother. Für andere Marken, schicken Sie bitte eine Anfrage per Mail an info@siser.it.

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungsdauer	Lagerungstemperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 40°C	JA auf Links	JA (Synthetik-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105027958

